

R4230-8G 4U AI 服务器



产品概述

- 4U 标准服务器
- 支持两颗英特尔至强 3 代系列处理器，最大功率 270W
- (18) 个 DDR4 DIMM 插槽，最高支持 3200MT/s
- (12) 个 PCIe 4.0 x16 插槽
- (12) 个支持热插拔的 3.5 英寸/2.5 英寸 SATA/SAS 硬盘
- BMC ASPEED AST2600，支持 IPMI2.0 和 Redfish 协议

应用场景

- 人工智能训练
- 人工智能推理与机器学习
- 高性能计算 (HPC)
- 可视化计算

详细规格

ITEM	Description
产品型号	R4230-8G
外形尺寸	4U 服务器机箱 宽度 x 高度 x 深度(mm): 437 x 175 x 842
处理器	● 支持两颗英特尔至强 3 代系列处理器, 最大功率 270W
内存	内存插槽: 18 个 DDR4 DIMM 插槽, 最高 3200MHz, 支持 RDIMM/3DS, 最大支持 2TB 内存
扩展槽	(12) 个 PCIe 4.0 x16 全高全长插槽 (8) 个 PCIe 4.0 x16 (x8 信号) 全高全长插槽
系统风扇	(12)个 6056 风扇模组 热插拔
存储	(12) 个支持热插拔的 3.5 英寸/2.5 英寸 SATA/SAS 硬盘 (2) M.2 2280/22110 PCIe 3.0 x4 接口
前部 I/O	(12) 个支持热插拔的 3.5 英寸/2.5 英寸硬盘托架 (2) 个 USB 2.0 接口 (1) 个系统电源 LED 按钮
后部 I/O	(1) 个 1000Base-T 专用服务器管理端口 (1) 个 OCP3.0 插槽 (2) 个 USB 3.0 接口 (1) 个 VGA 接口 (1) 个 COM 接口
显示	后置(1) 15 针 D-Sub 端口, 来自集成的 AST2600 BMC
管理功能	(1) 个 1000Base-T 专用服务器管理端口 ASPEED AST2600, 支持 IPMI 2.0 和 Redfish 、SOL、KVM 媒介等功能
环境	系统运行温度: 10°C ~ 35°C
电源	(4) 个 2000W CRPS 电源模块, 支持热插拔
包装	(1) 个机架式服务器机箱 (1) 套滑轨套件 (2) 个 CPU 风冷模块 (内置系统) (4) 个电源 (内置系统) (8) 条 GPU 供电线