

R2145-D8 2U 通用服务器



产品概述

- 2U 标准服务器
- 一颗海光 3490 处理器
- (4) 个 DDR5 DIMM 插槽, 支持 UDIMM 内存, 最高支持 5200MT/
- (4) 个 PCIe 4.0 插槽, 2 个 PCIe4.0x8, 2 个 PCIe4.0x4(两个 PCIe4.0x8 可更改为一个 PCIe4.0x16)
- (8) 个支持热插拔的 3.5 英寸/2.5 英寸硬盘托架, 支持 8 个 SATA/SAS
- (2) 个 1000Base-T 以太网端口
- BMC ASPEED AST2600, 支持 IPMI2.0 和 Redfish 协议

应用场景

- 数据库
- 人工智能
- 云计算
- 分布式存储

详细规格

ITEM	Description
产品型号	R2145-D8
外形尺寸	2U 服务器机箱 宽度 x 高度 x 深度(mm): 433.4 x 87.6 x 748
处理器	一颗海光 3490 处理器
内存	内存插槽: 4 个 DDR5 ECC U-DIMM
扩展槽	(4) 个 PCIe4.0 插槽, 其中 2 个 PCIe4.0x8, 2 个 PCIe4.0x4
网络接口	(2) 个 1000Base-T 以太网端口
系统风扇	(3) 个热插拔风扇
存储	(8) 个支持热插拔的 3.5 英寸/2.5 英寸硬盘托架, 支持 8 个 SATA/SAS (1) 个 M.2 2280 PCIe 4.0 x4 接口
前部 I/O	(8) 个支持热插拔的 3.5 英寸/2.5 英寸硬盘托架 (2) 个 USB 2.0 接口 (1) 个系统电源 LED 按钮
后部 I/O	(1) 个 1000Base-T 专用服务器管理端口 (2) 个 1000Base-T 以太网端口 (2) 个 USB 3.0 接口 (2) 个 USB 2.0 接口 (1) 个 VGA 接口 (1) 个 COM 接口
显示	后置(1) 15 针 D-Sub 端口, 来自集成的 AST2600 BMC
管理功能	(1) 个 1000Base-T 专用服务器管理端口 ASPEED AST2600, 配备基于 AMI MegaRAC 的固件, 支持 IPMI 2.0 和 Redfish、SOL、KVM 媒介等功能
环境	系统运行温度: 5°C ~ 35°C 非运行相对湿度: 8%至 90% (非冷凝)
电源	(2) 个 550W CRPS 电源模块 支持热插拔
包装	(1) 个机架式服务器机箱 (1) 套滑轨套件 (1) 个 CPU 风冷模块 (内置系统) (2) 个电源 (内置系统)

产品图片



